

SOLID

Vrchní email akryl-alkydový



Vodouředitelný vrchní polomatný email pro nátěry veškerých dřevěných podkladů (obklady, okna, dveře, zahradní nábytek apod.).

Solid představuje novou generaci venkovních barev založených na kombinaci akrylových a alkydových pryskyřic. Výsledkem je výborná vodoodpudivost a pružnost, snadné nanášení a dlouhá životnost.

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, soudržný, suchý, bez prachu. Nesoudržné nátěry odstraňte a obrušte, povrch odmastěte rozpouštědlem nebo saponátem. Lesklé podklady zdrsňte brusným papírem. Nové dřevo natřete základem Utegrund-2 Klasik. Nerovnosti přetmelte, po zaschnutí přebruste.

Aplikace:

Barva je připravená k použití. Nanášejte štětcem nebo lakovým válečkem. Po mírném přředění lze též stříkat. Doporučené jsou 1-2 vrstvy v závislosti na odstínu barvy a typu podkladu. Aplikáční teplota nesmí klesnout pod +8°C. Při nízkých teplotách se výrazně prodlužuje zasychání.

Technická data:

Spotřeba	hobl.dřevo 10-12 m ² /l, hrubé dřevo 6-11 m ² /l
Pojivo	akryl – alkyd
Sušina	38 % objemu
Hustota	1,3 kg/l
Viskozita	200 cP
Ředidlo	voda
Omyvatelnost	10.000 cyklů dle ISO 6540-3. tř.1 dle DIN 13399
Aplikace	váleček, štětec, stříkání
Doba schnutí	odolné proti otěru, přetíratelné za cca 6 hod., zcela proschlé za 24 hod (platí pro 20°C, vlhkost 85%)
Lesk	25-30 polomat (měřeno Gardnerem 60°)
Barva	bílá báze A, bezbarvá báze C
Skladování	2 roky v neotevřeném balení, nesmí zmraznout
Balení	0,9 L, 2,7 L, 9 L

Bezpečnostní opatření, údržba:

Použité nářadí otřete, teprve poté omyjte vodou. Nádobu po práci pečlivě uzavřete a uchovávejte mimo dosah dětí. Zbytky barev nevylévejte do kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech. Matně natřené povrchy je nutné čistit jemnými prostředky, nepoužívejte čističe na bázi alkoholu.

EU limitní hodnota VOC kat. A(d) RNH: 130 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: <130g/l.

Pečlivě provedený nátěrový systém Grundolja-1 Klasik, Utegrund-2 Klasik a Solid zajišťuje údržbový povrch po dobu mnoha let.